

ADAST

LPG mass

Naše tradice. Vaše Budoucnost.

ADAST LPG mass svou koncepcí a konstrukčním řešením splňuje vysoké nároky na bezpečnost, jednoduchou obsluhu a údržbu, ekonomický provoz a provozní spolehlivost ve standartních i extrémních klimatických podmínkách.

Hlavní výhody

- Nová koncepce zajišťující vysokou bezpečnost
- Moderní design
- Speciální modul pro výdej LPG tlakových lahví a výdej do osobních automobilů.
- Elektronický hmotnostní průtokoměr
- Nová elektronická řídicí jednotka.
- Ušlechtilé materiály s vysokou životností



KONFIGURACE LPG mass

Výdej do osobních automobilů	litry
Výdej do tlakových lahví	kg
Maximální provozní tlak (MPa)	2,0
Minimální provozní tlak (MPa)	0,3
Teplotní rozsah: standard (°C)	-20 až +40
Teplotní rozsah: extrém (°C)	-40 až +55
Přesnost výdeje (%)	1
Připojení	G ½"
Elektrické připojení	1/N/PE AC 230 V ±10%, 50 Hz



Adast Systems, a.s.
Adamov 496, 679 04
Česká republika
T (+420) 516 519 201
sales@adast.group
#adast

Autorizovaný prodejce



ADAST MINOR WW

Modifikace V-line WW MINOR

Speciální kompaktní řešení
Malá zástavbová plocha

Celý hydraulický systém
Zamykání
Čerpací výkon

Provozní teplota kapaliny
Teplota okolního prostředí

Elektrické připojení
Hydraulické připojení

Variabilní vybavení

8991.623/P – 1 produkt, 1 hadice, 1 výdejní pistole 5l/min

8997.623/P – 1 produkt, 1 hadice, 1 výdejní pistole 10 nebo 20l/min
s minimálními rozměry

pro instalaci – vhodné pro doplnění na existující čerpací stanice
k instalovaným stojanům na PMH

výdejního stojanu je plně odolný účinkům vody do ostřikovačů
výdejní pistole a dveří

5l/min – pro

20l/min – pro

-40 až +55°C

-20 až +55°C

-40 až +55°C (speciál)

230 V AC ±15 %, 50 Hz

Čerpací výkon závisí na parametrech čerpadla a přívodního potrubí.
Doporučená minimální světlost přívodního potrubí DN10.

Přípojovací kus DN10 s vnitřním závitem G1/2"

Elektromechanický totalizér

Elektronická předvolba objemu a ceny

Signalizační světlo

Stop tlačítko

Platební terminál PCI PAD a EMV kompatibilní

Vypínač napájení elektroniky

Komunikační standard IFSF – LON – FTT-10 nebo TCP/IP - Ethernet

MINOR WW

Výdejní stojan V-line

Počet produktů

Počet výdejních pistolí 5 l/min

Počet výdejních pistolí 10 nebo 20 l/min

Délka (mm)

Šířka (mm)

Výška (mm)

Dosah výdejní pistole (m)

8991.623/P/5

1

1

0

1

510

410

1500

4 až 9

8997.623/P/20

1

0

1

510

410

1500

4 až 9

Složení vody do ostřikovačů

Letní směs – Destilovaná voda, čisticí příměs, barvivo

Zimní směs – Denaturovaný alkohol, destilovaná voda, čisticí příměs, barvivo



Adast Systems, a.s.

Adamov 496, 679 04

Česká republika

T (+420) 516 519 201

sales@adast.group

#adast

Autorizovaný prodejce

